

DIGITUS Câble de connexion DisplayPort

AK-340100-050-S
EAN 4016032288978



Câble de raccordement DisplayPort, DP St/St, 5 m, m/verrouillage, Full HD 1 080 p, sw

Ce câble HD numérique audio/vidéo haute performance sert au raccordement d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables à des écrans dotés d'une interface DisplayPort.

Idéal pour CAD/CAM, GIS, développement 3D, simulation en temps réel et plus.

- Prise en charge de 1 080 p avec 30 Hz
- Résolution vidéo max. prise en charge : 1920 x 1 080 p avec 60 Hz
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 5 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 30 | 7.88 | 51.00 | 34.00 | 21.00 | 36,414.00 |
| Packaging Unit Inside | 5 | 1.31 | 6.00 | 32.00 | 33.00 | 6,336.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.26 | 20.00 | 19.00 | 4.50 | 1,710.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.22 | 17.00 | 16.50 | 4.00 | 0.00 |

More images:



