

# DIGITUS® DisplayPort bağlantı kablosu, 5m

AK-340100-050-S

EAN 4016032288978



## DisplayPort adaptör kablosu, DP St/St, 5,0 m, m/kilitleme, Full HD 1080p, sw

Bu yüksek performanslı HD dijital ses ve video kablosu, masaüstü bilgisayarları veya dizüstü bilgisayarları DisplayPort arayüzüne sahip bir monitöre bağlamak için kullanılır.

## CAD/CAM, GIS, 3D geliştirme, gerçek zamanlı simülasyon ve daha fazlası için ideal.

- 1080p'
- Desteklenen maksimum video çözünürlüğü: 1080 p
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR
- Maksimum bant genişliği: 10,2 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3

## Attributes

- AWG: 30

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: 1080p
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CCS
- Uzunluk: 5 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 30           | 7.88        | 51.00      | 34.00      | 21.00       | 36,414.00       |
| Packaging Unit Inside        | 5            | 1.31        | 6.00       | 32.00      | 33.00       | 6,336.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.26        | 20.00      | 19.00      | 4.50        | 1,710.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.22        | 17.00      | 16.50      | 4.00        | 0.00            |

## More images:



## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)