

# DIGITUS® DisplayPort-förlängningskabel, DP

AK-340200-020-S  
EAN 4016032289142



## DisplayPort-förlängningskabel, DP St/Bu,2,0m, m/interlock, DP 1.2, bw

Denna högpresterande digitala HD audio/video-kabel används för att förlänga befintliga DisplayPort-anslutningar, t.ex. mellan grafikkort och bildskärm.

### Transporterar högpresterande HD audio/video-signaler över längre avstånd

- Stödjer upp till 1080p med 60 Hz
- Videoupplösning som stöds: 4K (3840x2160)@60Hz och Full HD (1920x1080)@120Hz
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

### Attributes

- AWG: 28

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	70	12.00	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	5	0.86	22.00	15.00	2.50	825.00
Packaging Unit Single	1	0.17	22.00	15.00	2.50	825.00
Net single without Packaging	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)