

DIGITUS® DisplayPort-adapter/omvandlare

AK-340400-001-S

EAN 4016032289241



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a compatible, CE, bi

Denna adapter/konverterare för HD-video och digitalt ljud är idealisk för anslutning av en bärbar dator eller dator med DP-gränssnitt till en HDMI-monitor, projektor, LCD/TFT-monitor, LED- eller plasma-TV via en HDMI-kabel.

Minskar belastningen på gränssnittet.

- Stödjer upp till 1080p med 60 Hz
- Stödjer DP++ dual mode
- Maximal bandbredd: 6.75 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR1 (2,70 Gbit/s per körfält)

Attributes

- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a

- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Full HD
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplös
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Längd: 0.08 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	9.95	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	6.60	10,879.20
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	9.50	21.00	2,294.25
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	2.10	1.20	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com