

DIGITUS® DisplayPort-adapter/omvandlare

AK-340403-001-S

EAN 4016032289289



DisplayPort adapter cable, DP - HD15 M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.2 compatible, CE, bi

Denna adapter/konverterare är idealisk för att ansluta en bärbar dator eller dator med ett DP-gränssnitt till en VGA-monitor, projektor, LCD/TFT-monitor via en VGA-monitorkabel, till exempel.

Använd en DisplayPort-videokälla med din VGA-projektor eller -skärm utan kvalitetsförlust

- Stödjer HDTV-upplösningar på upp till 1080p vid 60 Hz
- Stödjer bildskärmsupplösningar på upp till 1920 x 1200p
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3


Attributes

- AWG: 28

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HD15, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 0.15 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.03	24.50	4.50	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com