DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 2m

AK-340102-020-W

EAN 4016032289333



Cabo de ligação DisplayPort, tipo mini DP - DP St/St, 2.0m, c/ bloqueio, Full HD, DP 1.1a conf., branco

Este cabo de áudio e vídeo digital HD de elevado desempenho é ideal para ligar um MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a um monitor, projetor ou monitor LCD/TFT com interface DP, por exemplo.

Ideal para ligar dispositivos móveis a ecrãs

- Suporta 1080p com 30 Hz
- Resolução máxima de vídeo suportada: 1920 x 1080 p com 60 Hz
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 32
- Color cable: white
- Color connector: white
- Connector 1: Mini DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Packaging: Polybag
- Wire material: CU
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.10	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.35	35.00	43.00	1.50	2,257.50
Packaging Unit Single	1	0.14	25.00	14.00	3.00	1,050.00
Net single without Packaging	1	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com