

DIGITUS® DisplayPort-anslutningskabel, 2m

AK-340102-020-W

EAN 4016032289333



DisplayPort-anslutningskabel, mini DP - DP St/St, 2,0 m, med förregling, DP 1.1a-kompatibel, vit

Den här högpresterande HD digitala ljud- och videokabeln är idealisk för att ansluta en MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini och Mac Pro till en bildskärm, projektor eller LCD/TFT-skärm med DP-gränssnitt, till exempel.

Idealisk för anslutning av mobila enheter till skärmar

- Stödjer 1080p med 30 Hz
- Max. videoupplösning som stöds: 1920 x 1080 p med 60 Hz
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 10,8 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR1 (2,70 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Färg kabel: vit
- Färg kontakt: vit
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Full HD
- Kontakt 1: Mini-DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.10	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.35	35.00	43.00	1.50	2,257.50
Packaging Unit Single	1	0.14	25.00	14.00	3.00	1,050.00
Net single without Packaging	1	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com