


DIGITUS® HDMI Hoge Snelheid met Ethernet-verbindingkabel

AK-330107-050-S

EAN 4016032290971



HDMI snelle verbindingkabel, type A, w/ether St/St, 5,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, goud, bw

Deze 4K- en 3D-compatibele kabel wordt gebruikt om audio/video-apparaten, zoals Blu-ray spelers, spelconsoles enz. aan te sluiten op een tv, monitor of pc. Ook geschikt voor gebruik met elke IP-gebaseerde toepassing.

4K audio/video-overdracht (3840x2160) + Ethernet via HDMI

- Ondersteunt tot 4K Ultra HD met 30 Hz
- 3D-ondersteuning
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Met Ethernet-kanaal (HEC)


Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: HDMI kabels
- AWG: 30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Geleerde connector: zwart
- HDMI standaard: High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 5 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	13.85	25.00	32.00	45.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	5	1.15	43.00	45.00	4.00	7,740.00
Packaging Unit Single	1	0.23	27.00	19.00	2.00	1,026.00
Net single without Packaging	1	0.18	16.00	13.50	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com