

DIGITUS® Acoplador modular CAT 6A, apantallado

DN-93905

EAN 4016032291824



Acoplamiento modular CAT 6A, totalmente blindado RJ45 a RJ45

Corresponde a los requisitos de canal de conformidad con ISO/IEC 11801 para clase EA hasta 500 MHz

- 2 conectores RJ45 hembra
- Configuración: 1:1
- Versión apantallada
- Material de la carcasa: Chapa de latón - niquelado brillante

- Material PCB: FR4, 1,2 mm de grosor
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,6 µ
- Ciclos de conexión: ≥ 750
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com