

DIGITUS® CAT 6A modulär koppling, skärmad

DN-93905

EAN 4016032291824



CAT 6A modulär koppling, helt skärmad RJ45 till RJ45

Uppfyller kanalkraven enligt ISO/IEC 11801 för klass EA upp till 500 MHz

- 2 x RJ45-uttag
- Uppdrag: 1:1
- Skärmad version
- Material för hölje: Mässingsplåt - blankförnicklad
- Kretskortsmaterial: FR4, 1,2 mm tjockt

- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,6 μ
- Parningscykler: \geq 750
- Driftstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com