DIGITUS® Adaptador / conversor DisplayPort, DP - HDMI

DB-340400-001-S

EAN 4016032292296



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - HDMI A St/Bu, 0,15m, c/interbloqueio, Full HD, DP 1.1a, pb

Este adaptador/conversor de vídeo HD e áudio digital é ideal para ligar um computador portátil ou computador com uma interface DP a um monitor HDMI, projetor, monitor LCD/TFT, televisor LED ou plasma através de um cabo HDMI. O fecho integrado na ligação DP garante uma fixação segura. Ligue o cabo e comece a utilizar graças ao Plug and Play. Os contactos banhados a ouro garantem a melhor transmissão do sinal HD e aumentam a vida útil dos conectores.

Este adaptador/conversor de vídeo HD e áudio digital é ideal para ligar um computador portátil ou computador com uma interface DP a um monitor HDMI, projetor, monitor LCD/TFT, televisor LED ou plasma através de um cabo HDMI.

- Suporta até 1080p com 60 Hz
- Suporta o modo duplo DP++
- Reduz a carga na interface.
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 0.15 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.60	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Packaging Unit Inside	20	1.65	27.00	25.00	17.00	11,475.00
Packaging Unit Single	1	0.08	26.50	7.50	2.30	457.13
Net single without Packaging	1	0.05	24.00	2.10	1.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com