DIGITUS® Kabel adapterowy DisplayPort - Mini DP na HDMI typ A

DB-340404-001-W

EAN 4016032292425



DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type AM/F, 0.15m, DP 1.1a,

Ten cyfrowy adapter/konwerter wideo/audio HD nadaje się idealnie do podłączenia urządzenia Mini DisplayPort do monitora HDMI, projektora, monitora LCD/TFT lub telewizora LED za pomocą kabla HDMI. Kabel adapterowy obsługuje przy tym rozdzielczości do 1080p przy 60 Hz. Pozłacane powierzchnie styków i podwójne ekranowanie zapewniają bezstratną transmisję danych.

Połącz urządzenia Mini DisplayPort z wyświetlaczami HDMI wszelkiego rodzaju

- Obsługa maks. 1080p przy 60 Hz
- Obsługa trybu Dual DP++
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

Atrybuty

- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 32
- Blokada: Brak
- Kolor kabli: Biały
- Kolor złącza: Biały
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk Mini DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.15 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1 x kabel adapterowy DisplayPort - Mini DP na HDMI typ A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	400	1.08	26.00	44.00	34.00	38,896.00
Opakowanie wewnętrzne	50	0.14	24.00	42.00	16.00	16,128.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	5.50	23.00	2.00	253.00
Netto bez opakowania	1	0.02	6.00	20.00	3.00	0.00

Więcej zdjęć











Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com