

DIGITUS® DisplayPort-adapterkabel, mini DP - DP

DB-340405-001-W
EAN 4016032292432



DisplayPort-adapterkabel, mini DP - DP St/Bu, 0,15m, DP 1.2 conform, wit

Deze digitale HD-video- en audiokabel is ideaal voor het aansluiten van een MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® en Mac Pro® op een DP-monitor of -projector, LCD/TFT-monitor via een DisplayPort-kabel. De DIGITUS® kabel is compatibel met DisplayPort versie 1.2 en ondersteunt resoluties tot UHD 4K/60Hz.

Mini DisplayPort-apparaten gebruiken op conventionele DisplayPort-aansluitingen


- Ondersteunt resoluties tot UHD 4K/60Hz
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferriefilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 80 | 6.10 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 24,000.00 |
| Packaging Unit Inside | 20 | 1.53 | 24.00 | 17.00 | 28.00 | 11,424.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.08 | 26.00 | 7.50 | 2.50 | 487.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com