

# DIGITUS® Conversor de meios Fast Ethernet, RJ45 / SC

DN-82020-1

EAN 4016032293095



## Conversor de meios Fast Ethernet, multimodo Conector SC, 1310nm, até 2km

Os conversores de meios da DIGITUS são uma solução óptima para a migração de sinais de cobre e de fibra ótica. Agora, pode aceder à tecnologia de fibra ótica e percorrer vários quilómetros sem ter de substituir toda a sua cablagem de rede. Uma gama abrangente de produtos permite-lhe responder às suas necessidades individuais. A operação intuitiva garante uma instalação rápida e fácil. A função Link Fault Pass Through permite trabalhar sem preocupações. Isto significa que os problemas na infraestrutura podem ser localizados e rectificados pelo administrador num espaço de tempo muito curto. Anos de experiência e uma vasta gama de produtos fazem da DIGITUS um parceiro fiável para a sua tecnologia de rede.

### A solução de conversão perfeita para a transmissão de dados ópticos

- Converte sinais de rede baseados em fios em sinais de fibra ótica
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- 10/100Base-TX a 100Base-FX
- Ligações: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Alcance: até 2 km
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Fibra dupla multimodo
- Detecção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Detecção automática de full e half duplex
- LEDs de diagnóstico para monitorização do estado e da atividade
- Função LFP (Link Fault Pass Through) para deteção simples de falhas

- Adequado para cabos de fibra ótica 50/125µm e 62,5/125µm
- Potência de transmissão: mínimo -22 dBm, máximo -12 dBm
- Sensibilidade de receção: Mínimo -30 dBm
- Normas suportadas: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u
- Memória intermédia de dados de 128kB
- Temperatura de funcionamento: 0 a 55°C
- Dimensões (C x L x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Conversor autónomo com fonte de alimentação externa
- Tensão de entrada: 5V DC
- Máx. Consumo atual: 800mA
- Consumo de energia: 2,5 W

### Attributes

- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Multimode
- Distance (km): 2
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Fast Ethernet

### Package contents

- Conversor multimédia
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.70	56.00	40.00	25.50	57,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

