

# DIGITUS® DIGITUS Fast Ethernet Mediaconverter, RJ45 / SC

DN-82021-1

EAN 4016032293101



## Fast Ethernet-mediaconverter, enkelvoudige modus SC-connector, 1310nm, tot 20km

De Mediaconverters van DIGITUS zijn de ideale oplossing voor de migratie van Koperen en Vezel Netwerksignalen. U kunt vanaf nu de Vezeltechnologie gebruiken en netwerksignalen over verschillende kilometers versturen zonder uw gehele Netwerkinfrastructuur te moeten vernieuwen. De enorme verscheidenheid aan Producten bieden antwoord op al uw individuele behoeftes. De gevoelsmatige bediening garandeert een snelle en eenvoudige installatie. De Link Fault Pass-Through functie biedt probleemloos netwerkgebruik. Uw Netwerkadministrateur zal Netwerkproblemen eenvoudig kunnen vinden en verhelpen. Jaren van Ervaring en een breed productaanbod maken DIGITUS een betrouwbare Partner voor uw Netwerk.

## De perfecte converteroplossing voor optische gegevensoverdracht

- Converteert koper-netwerksignalen naar glasvezel-signalen
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitval
- 10/100Base-TX naar 100Base-FX
- Aansluitingen: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Afstand tot op 20km
- Golfte: 1310 nm
- Singlemodus dubbele vezel
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/MDI-X-functie
- Automatische herkenning van full- en half-duplex
- Diagnose leds voor het bewaken van de status en activiteiten
- Link Fault Pass-Through (LFP) Functie voor eenvoudiger Netwerkonderhoud

- Geschikt voor 9/125 µm glasvezelkabel
- Overdrachtvermogen: Minimum -15 dBm, Maximum -8 dBm
- Gevoeligheid Ontvangstvermogen: Minimum -38 dBm
- Ondersteunde normen: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Gegevensbuffer
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 55°C
- Afmetingen (l x b x h): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Zelfstandige converter met externe voeding
- Ingang voedingsspanning 5 V DC
- Max. Stroom: 800mA
- Stroomverbruik: 2,5W

## Attributes

- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Modus: Enkele modus
- Distance Unit: 20
- Industrieel gebruik: no
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- PoE injector: no
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet

## Package contents

- Media Converter
- Snelstarhandleiding
- Voeding

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

