

# DIGITUS® Conversor de meios Fast Ethernet, RJ45 / SC

DN-82021-1

EAN 4016032293101



## Conversor de meios Fast Ethernet, monomodo Conector SC, 1310nm, até 20km

Os conversores de meios da DIGITUS são uma solução óptima para a migração de sinais de cobre e de fibra ótica. Agora, pode aceder à tecnologia de fibra ótica e percorrer vários quilómetros sem ter de substituir toda a sua cablagem de rede. Uma gama abrangente de produtos permite-lhe responder às suas necessidades individuais. A operação intuitiva garante uma instalação rápida e fácil. A função Link Fault Pass Through permite trabalhar sem preocupações. Isto significa que os problemas na infraestrutura podem ser localizados e rectificados pelo administrador num espaço de tempo muito curto. Anos de experiência e uma vasta gama de produtos fazem da DIGITUS um parceiro fiável para a sua tecnologia de rede.

### A solução de conversão perfeita para a transmissão de dados ópticos

- Converte sinais de rede baseados em fios em sinais de fibra ótica
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- 10/100Base-TX a 100Base-FX
- Ligações: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Alcance até 20 km
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Fibra dupla monomodo
- Detecção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Detecção automática de full e half duplex
- LEDs de diagnóstico para monitorização do estado e da atividade
- Função LFP (Link Fault Pass Through) para deteção simples de falhas

- Adequado para cabo de fibra ótica de 9/125µm
- Potência de transmissão: mínimo -15 dBm, máximo -8 dBm
- Sensibilidade de receção: Mínimo -38 dBm
- Normas suportadas: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u
- Memória intermédia de dados de 128kB
- Temperatura de funcionamento: 0 a 55°C
- Dimensões (C x L x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Conversor autónomo com fonte de alimentação externa
- Tensão de entrada: 5V DC
- Máx. Consumo atual: 800mA
- Consumo de energia: 2,5 W

### Attributes

- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Fast Ethernet

### Package contents

- Conversor multimédia
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

**More images:**



Model Name	Serial	Control	Distance	Medium	WaveLength	Operating Temperature	Power/Power
DM-4000-01	4000000001	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-02	4000000002	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-03	4000000003	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-04	4000000004	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-05	4000000005	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-06	4000000006	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-07	4000000007	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-08	4000000008	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-09	4000000009	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-10	4000000010	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-11	4000000011	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-12	4000000012	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-13	4000000013	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-14	4000000014	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-15	4000000015	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-16	4000000016	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-17	4000000017	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-18	4000000018	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-19	4000000019	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-20	4000000020	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-21	4000000021	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-22	4000000022	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-23	4000000023	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-24	4000000024	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-25	4000000025	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-26	4000000026	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-27	4000000027	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-28	4000000028	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-29	4000000029	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-30	4000000030	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-31	4000000031	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-32	4000000032	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-33	4000000033	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-34	4000000034	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-35	4000000035	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-36	4000000036	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-37	4000000037	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-38	4000000038	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-39	4000000039	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-40	4000000040	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-41	4000000041	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-42	4000000042	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-43	4000000043	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-44	4000000044	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-45	4000000045	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-46	4000000046	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-47	4000000047	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-48	4000000048	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-49	4000000049	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-50	4000000050	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-51	4000000051	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-52	4000000052	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-53	4000000053	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-54	4000000054	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-55	4000000055	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-56	4000000056	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-57	4000000057	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-58	4000000058	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-59	4000000059	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-60	4000000060	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-61	4000000061	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-62	4000000062	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-63	4000000063	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-64	4000000064	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-65	4000000065	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-66	4000000066	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-67	4000000067	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-68	4000000068	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-69	4000000069	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-70	4000000070	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-71	4000000071	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-72	4000000072	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-73	4000000073	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-74	4000000074	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-75	4000000075	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-76	4000000076	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-77	4000000077	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-78	4000000078	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-79	4000000079	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-80	4000000080	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-81	4000000081	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-82	4000000082	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-83	4000000083	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-84	4000000084	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-85	4000000085	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-86	4000000086	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-87	4000000087	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-88	4000000088	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-89	4000000089	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-90	4000000090	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-91	4000000091	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-92	4000000092	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-93	4000000093	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-94	4000000094	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-95	4000000095	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-96	4000000096	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-97	4000000097	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-98	4000000098	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-99	4000000099	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W
DM-4000-100	4000000100	10/100Mbps	10/300m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	10W/10W

**Safety notes**

- Avoid direct contact with light sources: Fiber optic cables, especially those with active light sources such as lasers (e.g. in optical communication systems), can emit dangerous radiation that can damage eyes. Take care never to look directly into the light of an optical fiber, even if the light source is invisible to the naked eye.
- When working with fiber optic cables, especially during tests or when working with lasers, protective goggles should always be worn to protect against harmful radiation.
- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Do not kink or crush: Fiber optic cables are sensitive to mechanical stress.
- To protect cables from physical damage, they should be laid in special ducts or with protective materials
- Keep cable connectors clean: Fiber optic cables are sensitive to dust and dirt. Even small particles on the connectors can severely impair the signal quality.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)