DIGITUS® Cable de conexión USB-A - USB-B, 1,8 m

AK-300105-018-E

EAN 4016032297116



Cable de conexión USB 2.0, tipo A - B St/St, 1,8 m, compatible con USB 2.0, be

Para conectar dispositivos finales USB externos (con conector B, por ejemplo, carcasas de discos duros externos, escáneres o impresoras) al host USB (por ejemplo, PC, portátil o concentrador USB). Velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps (alta velocidad).

Permite una conexión fiable y rápida de dispositivos USB externos al PC, incluso a grandes distancias.

Attributes

- AWG: 28
- Color del cable: beige


- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB B, macho
- Conector de color: beige
- Conformidad USB: USB 2.0
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1.8 m
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	280	13.40	45.00	32.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	16.50	6.50	14.00	1,501.50
Packaging Unit Single	1	0.05	9.50	1.50	11.00	156.75
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	11.00	10.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com