
DIGITUS® DVI-aansluitkabel

AK-320101-030-S

EAN 4016032298328



DVI-aansluitkabel, DVI(24+1), 2x ferriet St/St, 3,0 m, DVI-D Dual Link, bw

Deze digitale, volledig HD-geschikte DVI-kabel (Dual Link), wordt gebruikt om audio/videoapparatuur met DVI (24 +1)-interface te verbinden, bijvoorbeeld PC, notebook, beeldscherm, tv of een projector.

Full HD, Dual-Link

- Ondersteunt maximaal 2560 x 1600 pixels bij 30 Hz

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DVI kabels
- AWG: 30

- Connector 1: DVI-D, (24+1), stekker
- Connector 2: DVI-D, (24+1), stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: 2 x ferrietklemmen
- Gekleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Full HD
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- resolutie max.: 2560 x 1600 pixels, 60 Hz
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 3 m
- Afscherming: drievoudige afscherming

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.70	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	5	1.46	30.00	25.00	10.00	7,500.00
Packaging Unit Single	1	0.29	21.00	16.00	4.00	1,344.00
Net single without Packaging	1	0.27	21.00	16.00	4.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te sterk geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com