DIGITUS® Cabo de ligação USB-A - USB-B, 0,5 m

AK-300105-005-S

EAN 4016032299288



Cabo de ligação USB 2.0, tipo A - B St/St, 0,5 m, compatível com USB 2.0, preto

Para ligar dispositivos finais USB externos (com tomada B, por exemplo, caixas de discos rígidos externos, scanners ou impressoras) ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 480 Mbps (alta velocidade).

Permite a ligação fiável e rápida de dispositivos USB externos ao PC, mesmo a longas distâncias.

Attributes

- Assortment: USB Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: USB B, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- USB compliance: USB 2.0
- Wire material: CU
- Length: 0.5 m
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	600	14.61	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.24	21.00	21.00	3.00	1,323.00
Packaging Unit Single	1	0.02	0.50	9.20	19.60	90.16
Net single without Packaging	1	0.02	0.80	9.50	7.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com