DIGITUS® Cabo de ligação SATA

AK-400100-005-R

EAN 4016032299936



Cabo de ligação SATA, tipo L Bu/Bu, 0,5 m, reto, SATA II/III, vermelho

Este cabo de dados interno é adequado, por exemplo, para ligar discos rígidos Serial ATA e gravadores/discos de CD/DVD/Blu-ray à placa-mãe e é compatível com SATA Rev. II/I

Menor acumulação de calor no PC

- 4 x cabo de dados, 3 x cabo de terra
- Assegura uma ligação segura entre o disco rígido e a placa principal
- Cabo de 7 núcleos, UL21149
- 4 x cabo de dados, 3 x cabo de terra
- Assegura uma ligação segura entre o disco rígido e a placa principal

Attributes

- Assortment: SATA Cables
- Color cable: red
- Color connector: black
- Connector 1: SATA (7pin) connector, L-type
- Connector 2: SATA (7pin) connector, L-type
- Data rate: 6 Gbit/s
- Hoods: molded
- Interlock: none
- Style: Flat cable
- Version: SATA Revision 3
- Length: 0.5 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	6.50	50.00	40.00	30.00	60,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.22	30.00	25.00	4.00	3,000.00
Packaging Unit Single	1	0.02	1.00	8.00	14.00	112.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	8.00	14.00	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com