DIGITUS® Cabo de ligação de modem nulo

AK-610100-030-E

EAN 4016032301042



Cabo de ligação do modem zero, D-Sub9 Bu/Bu, 3,0 m, capotas de encaixe, b

Neste cabo, os pinos de transmissão e receção são trocados. Isto permite a troca direta de dados entre 2 PCs ou um PC e um recetor SAT. Isto permite atualizar o recetor SAT para a versão mais recente.

Permite uma ligação segura e estável

- A ligação roscada adicional, tanto na entrada como na saída, garante a máxima segurança para uma utilização profissional. Basta enroscar a tampa de rosca no encaixe fornecido - e já está. A remoção descuidada do conetor D-Sub já não é possível.

Attributes

- Assignment: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Assortment: Serial Cables
- Color cable: beige
- Color connector: beige
- Connector 1: DSUB, 9-pin, jack
- Connector 2: DSUB, 9-pin, jack
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: snap hood
- Length: 3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	6.90	32.00	29.00	24.00	22,272.00
Packaging Unit Inside	10	1.38	33.00	36.00	8.00	9,504.00
Packaging Unit Single	1	0.14	24.00	15.00	3.50	1,260.00
Net single without Packaging	1	0.12	16.50	13.00	3.00	0.00

More images:









Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com