


DIGITUS® Kabel łączący transmisji danych, D-Sub9/F - D-Sub9/F

AK-610106-030-E

EAN 4016032301141



Kabel DSUB9/DSUB9 Ż/Ż 1:1 szary 3m RS232

Kabel połączeniowy transmisji danych, D-Sub9,Bu/Bu, 3,0 m, szeregowy, formowany, be

Umożliwia pewne i stabilne połączenie

Atrybuty

- Asortyment: Kable szeregowy
- AWG: 28
- Kolor kabli: Beżowy

- Kolor złącza: Beżowy
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Przyporządkowanie: 1:1
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Gniazdo D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Złącze 2: Gniazdo D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Długość: 3 m
- Ekranowanie: Brak ekranowania

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	9.40	32.00	29.00	24.00	22,272.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.88	36.00	36.00	8.00	10,368.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.19	27.00	14.00	3.50	1,323.00
Netto bez opakowania	1	0.17	17.50	12.00	3.00	0.00

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com