

# Digitus® Câble de transfert de données, D-Sub9/M - D-Sub9/M

AK-610107-020-E

EAN 4016032301165



**Câble de connexion pour le transfert de données, D-Sub9 St/St, 2.0m, série, moulé, be**

Câble de raccordement pour transfert de données, D-Sub9,St/St, 2.0m, série, moulé, be

**Permet une connexion sûre et stable**

## Attributes

- Affectation: 1:1
- Assortiment: Câbles série
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 2 m
- Blindage: blindage simple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	120	14.61	32.00	45.00	25.00	36,000.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.12	1.50	14.00	25.00	525.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.12	1.20	12.00	12.00	0.00

## More images:



**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com