

Digitus® Câble de rallonge pour le transfert de données, D-Sub25/M - D-Sub25/F

AK-610201-030-E

EAN 4016032301202



Câble d'extension pour transfert de données, D-Sub25 St/Bu, 3.0m, série/parallèle, moulé, be

Rallonge de transfert de données, D-Sub25,St/Bu, 3.0m, série/parallèle, moulé, be

Permet une connexion sûre et stable

Attributes

- Affectation: 1:1
- Assortiment: Adaptateurs série et parallèle
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 25 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D, 25 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Type de câble: 25 broches
- Longueur: 3 m
- Blindage: blindage simple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	16.40	35.00	22.00	38.00	29,260.00
Packaging Unit Inside	10	4.10	36.00	36.00	13.00	16,848.00
Packaging Unit Single	1	0.41	27.00	15.00	5.00	2,025.00
Net single without Packaging	1	0.30	15.50	15.00	4.50	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com