
# DIGITUS® Cavo di estensione trasferimento dati, D-Sub25/M - D-Sub25/F

**AK-610201-050-E**

**EAN 4016032301226**







**Cavo di estensione per trasferimento dati, D-Sub25 St/Bu, 5,0 m, seriale/parallelo, stampato, be**

Cavo di prolunga per trasferimento dati, D-Sub25,St/Bu, 5,0 m, seriale/parallelo, stampato, be

**Fornisce un collegamento sicuro e stabile**

**Attributes**

- Assegnazione: 1:1
- Assortimento: Adattatori seriali e paralleli
- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: beige
- Colore connettori: beige
- Connettore 1: Spina DSUB, 25 pin
- Connettore 2: Connettore jack DSUB, 25 pin
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 5 m
- Schermatura: schermatura semplice

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 30 | 13.31 | 32.00 | 45.00 | 25.00 | 36,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 2.22 | 36.00 | 36.00 | 8.00 | 10,368.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.44 | 17.00 | 25.00 | 2.60 | 1,105.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.44 | 16.00 | 15.00 | 2.50 | 0.00 |

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com