DIGITUS® Bodentankhalter für Keystone Module

AN-25178

EAN 4016032302261



Bodentankhalter, 2-fach für 6x Keystone Module geeignet für OBO-Ackermann GES6

Die DIGITUS® Bodentankhalter sind zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Sie sind erhältlich in der 2-fach Variante für 6x Keystone Module oder in der 3-fach Variante für 9x Keystone Module.

Bodentank-Halter geeignet für Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Bodentank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Bodentankhalter geeignet für den Einbau in Ackermann Bodentank (OBO Bettermann Unterflursysteme)
- Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	15,50	43,00	19,00	34,00	27.778,00
Innen-VPE	10	1,55	8,00	18,00	17,00	2.448,00
Einzel-VPE	1	0,16	3,00	10,00	29,00	870,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	19,00	7,50	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com