DIGITUS® Depósito subterráneo de niveles para módulos Keystone

AN-25178

EAN 4016032302261



Soporte para caja de suelo, 2 gangs para 6x módulos Keystone Adecuado para Adecuado para OBO-Ackermann GES6

El soporte para depósitos subterráneos DIGITUS® son adecuados para el alojamiento de módulos Keystone DIGITUS®. Están disponibles en la versión de 2 niveles para 6 módulos Keystone o en la variante de 3 niveles para 9 módulos Keystone.

Soporte de depósito de suelo adecuado para Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7

- Entrada de diseño Keystone: Salida de 45°
- Aplicaciones: Depósito subterráneo
- Normas: ISO/IEC 11801 2º Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Apto para GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Soporte de depósito subterráneo para la instalación en depósitos de suelo Ackermann (sistemas bajo suelo OBO Bettermann)
- La vía de conexión del módulo tiene una inclinación vertical de 45°
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Metal fundido a presión
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.50	43.00	19.00	34.00	27,778.00
Packaging Unit Inside	10	1.55	8.00	18.00	17.00	2,448.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	10.00	29.00	870.00
Net single without Packaging	1	0.00	19.00	7.50	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com