# DIGITUS® Supporto per il serbatoio per moduli Keystone

**AN-25178**

**EAN 4016032302261**




**Supporto per cassetta da pavimento, a 2 ingressi per 6 moduli Keystone Adatto per Adatto per OBO-Ackermann GES6**

I serbatoi DIGITUS® sono adatti a contenere i moduli Keystone DIGITUS®. Sono disponibili nella variante 2 unità per 6 moduli Keystone o nella variante 3 unità per 9 moduli Keystone.

**Supporto per serbatoio a pavimento adatto per Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7**

- Esecuzione della registrazione Keystone: Uscita 45°
- Campi di applicazione: Serbatoio
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Caratteristiche generali:
- Adatto per GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Il supporto per il serbatoio si adatta all'installazione del serbatoio Ackermann (impianti a pavimento OBO Bettermann)
- Direzione di inserimento del modulo inclinato verticalmente di 45°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento vuoto: Metallo pressofuso
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 15.50 | 43.00 | 19.00 | 34.00 | 27,778.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.55 | 8.00 | 18.00 | 17.00 | 2,448.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.16 | 3.00 | 10.00 | 29.00 | 870.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 19.00 | 7.50 | 2.00 | 0.00 |

**More images:**



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com