

DIGITUS Conectores RJ45 para ensamblaje sobre el terreno, T568A

A-MFP6A 8-8 TG
EAN 4016032302599



Conector RJ45 para el confectionado en campo, T568A hasta 10Gigabit Ethernet, 1 ud. embalaje = 10 uds.

El A-MFP6A 8-8 TG es un enchufe RJ45 moderno y de alta calidad, caracterizado no solamente por su sencillez de uso, sino por ser siempre confiable y rápido para el ensamblador de campo. El rápido ensamblaje que se realiza en solamente 60 segundos sin herramientas especiales, así como la elevada flexibilidad, hacen que sea la elección perfecta en cualquier ubicación. Es adecuado para todas las redes, desde Voz hasta 10 Gigabit Ethernet. La consecuencia lógica de este innovador enchufe RJ45 es la satisfacción de los clientes, gracias a la rápida instalación, reparación y mantenimiento que permite ahorrar costes. ¿Por qué complicar las cosas cuando se pueden hacer de forma fácil? ¡Compruébelo usted mismo!

El conector RJ45 está optimizado para el uso en el campo, incluso en condiciones difíciles. Se prepara en 60 segundos y sin herramientas especiales. Ideal para la reparación y ampliación de las redes.

- Propiedades de rendimiento: CAT 6A, 10GBase-T

- Aplicaciones: Para la ampliación y la reparación de las redes; para el cableado en edificios de oficinas, centros de datos, plantas industriales y talleres
- Normas: IEC 60603-7-51, IEEE 802.3, IEEE 802.3an, ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
 - Tapa protectora premontada
 - Carcasa resistente de fundición a presión de zinc
 - Se ensambla en 60 segundos sin herramientas especiales
 - Optimizado para el uso en el campo, incluso en condiciones difíciles
- Transmisión segura incluso con perturbaciones externas
- Gestor de cables de 4 cámaras
- Secciones del conductor AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Propiedades técnicas:
 - Diámetro del núcleo: 0,85 - 1,6 mm
 - Diámetro exterior del cable: 5,0 - 9,0 mm
 - Diámetro exterior del cable: 5,0 - 9,0 mm

Package contents

- 1 unidad contiene 10 conectores

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	2.40	27.00	19.00	10.00	5,130.00
Packaging Unit Inside	1	0.24	13.00	13.50	2.00	351.00
Packaging Unit Single	1	0.24	2.00	2.00	5.50	22.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com