

DIGITUS® Bodentankhalter für Keystone Module

AN-25179

EAN 4016032302780



Bodentank-Halter 3-fach für 9x Keystone Module geeignet für OBO-Ackermann GES9

Die DIGITUS® Bodentankhalter sind zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Sie sind erhältlich in der 2-fach Variante für 6x Keystone Module oder in der 3-fach Variante für 9x Keystone Module.

Bodentank-Halter geeignet für Ackermann GES 9, R7, R9

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Bodentank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:

- Geeignet für GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Bodentankhalter geeignet für den Einbau in Ackermann Bodentank (OBO Bettermann Unterflursysteme)
- Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	80	15,20	46,00	32,00	19,00	27.968,00
Innen-VPE	10	1,90	22,00	15,00	8,00	2.640,00
Einzel-VPE	1	0,19	23,00	9,00	2,63	544,41
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com