

DIGITUS® Cadre pour modules Keystone

AN-25179

EAN 4016032302780



Support de réservoir au sol triple pour 9x modules Keystone Convient pour OBO-Ackermann GES9

Les cadres DIGITUS® sont adaptés pour la prise des modules Keystone DIGITUS®. Ils sont disponibles en variante double pour 6 modules Keystone ou en variante triple pour 9 modules Keystone.

Support de réservoir au sol adapté à Ackermann GES 9, R7, R9

- Version de prise Keystone : Sortie de 45 °
- Applications : Cadre
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :

- Adapté pour GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Support de cadre adapté pour montage dans un cadre Ackermann (systèmes de sous-sol OBO Bettermann)
- Le raccordement du module de 45 ° est vertical
- Propriétés techniques :
- Matériau de boîtier vide : Métal moulé sous pression
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	15.20	46.00	32.00	19.00	27,968.00
Packaging Unit Inside	10	1.90	22.00	15.00	8.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.19	23.00	9.00	2.63	544.41
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com