

# DIGITUS® Supporto per il serbatoio per moduli Keystone

AN-25179

EAN 4016032302780



## Supporto per cassetta da pavimento a 3 ingressi per 9 moduli Keystone Adatto per OBO-Ackermann GES9

I serbatoi DIGITUS® sono adatti a contenere i moduli Keystone DIGITUS®. Sono disponibili nella variante 2 unità per 6 moduli Keystone o nella variante 3 unità per 9 moduli Keystone.

## Supporto per serbatoio a pavimento adatto per Ackermann GES 9, R7, R9

- Esecuzione della registrazione Keystone: Uscita 45°
- Campi di applicazione: Serbatoio
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Caratteristiche generali:
- Adatto per GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Il supporto per il serbatoio si adatta all'installazione del serbatoio Ackermann (impianti a pavimento OBO Bettermann)
- Direzione di inserimento del modulo inclinato verticalmente di 45°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento vuoto: Metallo pressofuso
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	15.20	46.00	32.00	19.00	27,968.00
Packaging Unit Inside	10	1.90	22.00	15.00	8.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.19	23.00	9.00	2.63	544.41
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)