

DIGITUS® Module mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20km

DN-81004

EAN 4016032305729



Module SFP 1.25 Gbps, monomode, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, jusqu'à 20km

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 , RIVERSTONE , Fortinet
- Module WDM bidirectionnel - une seule fibre est requise
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile

- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Simplex
- Longueur d'onde : Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -24 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 20 km
- Adapté au câble à fibre de verre monomode O9/125 µm
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

Attributes



- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 20
- Longueur d'onde: 1550/1310 nm
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Bidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Module SFP

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 240 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.06 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 9.00 | 11.50 | 3.00 | 310.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



| Part Number | Rate | Speed | Distance | Connector | Wavelength | Operating Temperature | Industrial Model |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| Plastic Housing | | | | | | | |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| Small Form-factor Pluggable | | | | | | | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | |
| 10G | | | | | | | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | ✓ |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | ✓ |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | ✓ |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | ✓ |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1310nm | 0 to 70°C | ✓ |
| DS-4914 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10km | LC | 1550nm | 0 to 70°C | ✓ |

Safety notes

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com