

# DIGITUS® Adattatore per guida top-hat per 1x modulo Keystone

AN-25184

EAN 4016032305859



## Adattatore per guida top-hat per 1x modulo Keystone

Gli adattatori per guida DIN DIGITUS® sono utilizzati per alloggiare i moduli DIGITUS® Keystone. Sono disponibili nelle versioni a 1 o 2 porte.

- Versione con montaggio Keystone: uscita a 45°
- Settori di applicazione: Scatole di distribuzione elettrica
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:

- Adatto per l'installazione sulla guida top-hat nelle scatole di distribuzione elettrica
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale alloggiamento vuoto: acciaio inox
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	500	12.00	33.00	26.00	32.00	27,456.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	20	0.48	25.00	6.00	6.00	900.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.02	9.00	7.00	3.00	189.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.02	7.00	5.00	3.00	0.00

### More images:



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)