

DIGITUS® Modulo mini GBIC industriale (SFP), 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81010

EAN 4016032307570



Modulo SFP da 1,25 Gbps, multimodale, versione industriale. Connettore duplex LC, 850nm, fino a 550m

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualità e massima affidabilità
- Velocità di trasferimento dati massima di 1,25 Gbps
- Conforme allo standard Gigabit IEEE 802.3z
- Prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1
- Facile installazione plug and play
- MSA (Multi Source Agreement) compatibile
- Collegabile a caldo

- Connessione: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Per distanze brevi
- Lunghezza d'onda: 850nm
- Potenza di trasmissione: minimo -8 dBm, massimo -3 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -20 dBm
- Per una distanza fino a 0,55 km
- Adatto per cavi in fibra ottica multimodale 50/125µm e 62,5/125µm
- Meccanismo di sgancio rapido sicuro
- Alimentazione a 3,3 V
- Temperatura di esercizio: -40 °C - +85 °C

Attributes


- Modalità: Multimodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 0,5
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	56.00	39.00	25.00	54,600.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	MM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
DM-0101	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0102	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0104	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0105	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0106	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0107	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0108	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0109	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0110	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0111	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0112	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0113	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0114	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0115	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0116	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0117	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0118	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0119	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	
DM-0120	42700000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	193mm	0 to 70 °C	

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com