

DIGITUS® Dubbelriktad Gigabit-mediaomvandlare, RJ45 / SC

DN-82123

EAN 4016032307976



Gigabit Ethernet-mediaomvandlare, singlemode, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC-kontakt, upp till 20km

Mediakonverterarna från DIGITUS® är en optimal lösning för migrering av koppar- och fiberoptiska signaler. Nu kan du få tillgång till fiberoptisk teknik och överbrygga flera kilometer utan att behöva byta ut hela nätverkskablagen. Med vårt omfattande produktsortiment kan du uppfylla dina individuella krav. Det intuitiva handhavandet garanterar en snabb och enkel installation.

Den perfekta omvandlarlösningen för optisk dataöverföring

- Omvandlar trådbaserade nätverkssignaler till fiberoptiska signaler
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 10/100/1000Base-TX till 1000Base-LX
- Anslutningar: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Räckvidd upp till 20 km
- Våglängd: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Singlemode enkel fiber
- Automatisk kabelavkänning - Auto MDI / MDI-X-funktion
- Automatisk detektering av hel- och halvduplex
- Diagnostiska lysdioder för status- och aktivitetsövervakning
- LFP-funktion (Link Fault Pass Through) för enkel fel-detektering
- Lämplig för 9/125µm fiberoptisk kabel
- Standarder som stöds: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- 2MB databuffert
- Driftstemperatur: 0 till 60°
- Mått (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Vikt: 200 g
- Fristående omvandlare med extern strömförsörjningsenhet
- Ingångsspänning: 5V DC
- Max. strömförbrukning Strömförbrukning: 800 mA
- Strömförbrukning: 2,5 W
- Lämplig omvandlare för den motsatta sidan: DN-82122

Attributes

- Kontakt 1: RJ45
- Kontakt 2: SC
- Läge: Singelmod
- Avstånd (km): 20
- Industriell användning: no
- Sändningsläge: Dubbelriktat
- PoE-injektor: no
- Ethernet-hastighet: Gigabit

Package contents

- Mediaomvandlare
- Snabbstartsguide
- Strömförsörjningsenhet

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 20 | 9.00 | 30.00 | 27.00 | 55.00 | 44,550.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.45 | 5.50 | 13.00 | 24.00 | 1,716.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.45 | 5.50 | 13.00 | 24.00 | 1,716.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 2.60 | 7.00 | 9.50 | 0.00 |

More images:

| Part Number | SKU Code | Serial | Component | Distance | Reflex | Wavelength | Operating Temperature | Accessories |
|-------------|------------|------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|
| DA-4000-01 | AS50000001 | 1010000001 | SC Singlemode Duplex | 100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-02 | AS50000002 | 1010000002 | SC Singlemode Duplex | 200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-03 | AS50000003 | 1010000003 | SC Singlemode Duplex | 300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-04 | AS50000004 | 1010000004 | SC Singlemode Duplex | 400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-05 | AS50000005 | 1010000005 | SC Singlemode Duplex | 500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-06 | AS50000006 | 1010000006 | SC Singlemode Duplex | 600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-07 | AS50000007 | 1010000007 | SC Singlemode Duplex | 700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-08 | AS50000008 | 1010000008 | SC Singlemode Duplex | 800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-09 | AS50000009 | 1010000009 | SC Singlemode Duplex | 900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-10 | AS50000010 | 1010000010 | SC Singlemode Duplex | 1000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-11 | AS50000011 | 1010000011 | SC Singlemode Duplex | 1100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-12 | AS50000012 | 1010000012 | SC Singlemode Duplex | 1200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-13 | AS50000013 | 1010000013 | SC Singlemode Duplex | 1300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-14 | AS50000014 | 1010000014 | SC Singlemode Duplex | 1400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-15 | AS50000015 | 1010000015 | SC Singlemode Duplex | 1500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-16 | AS50000016 | 1010000016 | SC Singlemode Duplex | 1600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-17 | AS50000017 | 1010000017 | SC Singlemode Duplex | 1700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-18 | AS50000018 | 1010000018 | SC Singlemode Duplex | 1800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-19 | AS50000019 | 1010000019 | SC Singlemode Duplex | 1900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-20 | AS50000020 | 1010000020 | SC Singlemode Duplex | 2000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-21 | AS50000021 | 1010000021 | SC Singlemode Duplex | 2100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-22 | AS50000022 | 1010000022 | SC Singlemode Duplex | 2200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-23 | AS50000023 | 1010000023 | SC Singlemode Duplex | 2300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-24 | AS50000024 | 1010000024 | SC Singlemode Duplex | 2400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-25 | AS50000025 | 1010000025 | SC Singlemode Duplex | 2500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-26 | AS50000026 | 1010000026 | SC Singlemode Duplex | 2600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-27 | AS50000027 | 1010000027 | SC Singlemode Duplex | 2700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-28 | AS50000028 | 1010000028 | SC Singlemode Duplex | 2800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-29 | AS50000029 | 1010000029 | SC Singlemode Duplex | 2900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-30 | AS50000030 | 1010000030 | SC Singlemode Duplex | 3000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-31 | AS50000031 | 1010000031 | SC Singlemode Duplex | 3100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-32 | AS50000032 | 1010000032 | SC Singlemode Duplex | 3200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-33 | AS50000033 | 1010000033 | SC Singlemode Duplex | 3300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-34 | AS50000034 | 1010000034 | SC Singlemode Duplex | 3400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-35 | AS50000035 | 1010000035 | SC Singlemode Duplex | 3500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-36 | AS50000036 | 1010000036 | SC Singlemode Duplex | 3600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-37 | AS50000037 | 1010000037 | SC Singlemode Duplex | 3700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-38 | AS50000038 | 1010000038 | SC Singlemode Duplex | 3800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-39 | AS50000039 | 1010000039 | SC Singlemode Duplex | 3900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-40 | AS50000040 | 1010000040 | SC Singlemode Duplex | 4000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-41 | AS50000041 | 1010000041 | SC Singlemode Duplex | 4100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-42 | AS50000042 | 1010000042 | SC Singlemode Duplex | 4200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-43 | AS50000043 | 1010000043 | SC Singlemode Duplex | 4300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-44 | AS50000044 | 1010000044 | SC Singlemode Duplex | 4400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-45 | AS50000045 | 1010000045 | SC Singlemode Duplex | 4500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-46 | AS50000046 | 1010000046 | SC Singlemode Duplex | 4600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-47 | AS50000047 | 1010000047 | SC Singlemode Duplex | 4700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-48 | AS50000048 | 1010000048 | SC Singlemode Duplex | 4800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-49 | AS50000049 | 1010000049 | SC Singlemode Duplex | 4900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-50 | AS50000050 | 1010000050 | SC Singlemode Duplex | 5000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-51 | AS50000051 | 1010000051 | SC Singlemode Duplex | 5100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-52 | AS50000052 | 1010000052 | SC Singlemode Duplex | 5200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-53 | AS50000053 | 1010000053 | SC Singlemode Duplex | 5300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-54 | AS50000054 | 1010000054 | SC Singlemode Duplex | 5400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-55 | AS50000055 | 1010000055 | SC Singlemode Duplex | 5500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-56 | AS50000056 | 1010000056 | SC Singlemode Duplex | 5600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-57 | AS50000057 | 1010000057 | SC Singlemode Duplex | 5700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-58 | AS50000058 | 1010000058 | SC Singlemode Duplex | 5800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-59 | AS50000059 | 1010000059 | SC Singlemode Duplex | 5900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-60 | AS50000060 | 1010000060 | SC Singlemode Duplex | 6000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-61 | AS50000061 | 1010000061 | SC Singlemode Duplex | 6100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-62 | AS50000062 | 1010000062 | SC Singlemode Duplex | 6200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-63 | AS50000063 | 1010000063 | SC Singlemode Duplex | 6300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-64 | AS50000064 | 1010000064 | SC Singlemode Duplex | 6400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-65 | AS50000065 | 1010000065 | SC Singlemode Duplex | 6500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-66 | AS50000066 | 1010000066 | SC Singlemode Duplex | 6600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-67 | AS50000067 | 1010000067 | SC Singlemode Duplex | 6700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-68 | AS50000068 | 1010000068 | SC Singlemode Duplex | 6800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-69 | AS50000069 | 1010000069 | SC Singlemode Duplex | 6900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-70 | AS50000070 | 1010000070 | SC Singlemode Duplex | 7000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-71 | AS50000071 | 1010000071 | SC Singlemode Duplex | 7100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-72 | AS50000072 | 1010000072 | SC Singlemode Duplex | 7200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-73 | AS50000073 | 1010000073 | SC Singlemode Duplex | 7300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-74 | AS50000074 | 1010000074 | SC Singlemode Duplex | 7400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-75 | AS50000075 | 1010000075 | SC Singlemode Duplex | 7500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-76 | AS50000076 | 1010000076 | SC Singlemode Duplex | 7600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-77 | AS50000077 | 1010000077 | SC Singlemode Duplex | 7700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-78 | AS50000078 | 1010000078 | SC Singlemode Duplex | 7800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-79 | AS50000079 | 1010000079 | SC Singlemode Duplex | 7900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-80 | AS50000080 | 1010000080 | SC Singlemode Duplex | 8000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-81 | AS50000081 | 1010000081 | SC Singlemode Duplex | 8100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-82 | AS50000082 | 1010000082 | SC Singlemode Duplex | 8200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-83 | AS50000083 | 1010000083 | SC Singlemode Duplex | 8300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-84 | AS50000084 | 1010000084 | SC Singlemode Duplex | 8400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-85 | AS50000085 | 1010000085 | SC Singlemode Duplex | 8500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-86 | AS50000086 | 1010000086 | SC Singlemode Duplex | 8600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-87 | AS50000087 | 1010000087 | SC Singlemode Duplex | 8700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-88 | AS50000088 | 1010000088 | SC Singlemode Duplex | 8800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-89 | AS50000089 | 1010000089 | SC Singlemode Duplex | 8900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-90 | AS50000090 | 1010000090 | SC Singlemode Duplex | 9000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-91 | AS50000091 | 1010000091 | SC Singlemode Duplex | 9100m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-92 | AS50000092 | 1010000092 | SC Singlemode Duplex | 9200m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-93 | AS50000093 | 1010000093 | SC Singlemode Duplex | 9300m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-94 | AS50000094 | 1010000094 | SC Singlemode Duplex | 9400m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-95 | AS50000095 | 1010000095 | SC Singlemode Duplex | 9500m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-96 | AS50000096 | 1010000096 | SC Singlemode Duplex | 9600m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-97 | AS50000097 | 1010000097 | SC Singlemode Duplex | 9700m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-98 | AS50000098 | 1010000098 | SC Singlemode Duplex | 9800m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-99 | AS50000099 | 1010000099 | SC Singlemode Duplex | 9900m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |
| DA-4000-100 | AS50000100 | 1010000100 | SC Singlemode Duplex | 10000m | Red | 1310nm | 0 to 40°C | |



Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com