

DIGITUS® CAT 6 Modulaire stekkers voor ronde kabel, afgeschermd, Doorvoerconnector

AK-219602

EAN 4016032316787



CAT 6 modulaire plug, 8P8C, niet afgeschermd voor ronde kabel, tweedelig

Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94004

- Krimptang - DN-94025 (multimodulaire krimptang voor doorvoerconnectoren)
- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd
- Technische eigenschappen:

- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30 N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Attributes

- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com