

DIGITUS® Wtyczka modułowa do kabli okrągłych CAT 6, nieekranowana, Złącze przelotowe

AK-219602

EAN 4016032316787



Wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy na kabel linka okrągły, kat.6, nieekranowany, AWG 27-24

Prosta obróbka za pomocą zaciskarki do wtyczek modułowych DN-94004

- Narzędzie do zaciskania - DN-94025 (wielomodułowe narzędzie do zaciskania złączy przelotowych)
- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestępek wtyczki: fosforobrz, nikiel 0,6 μ pozłaczany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: \approx 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Opakowanie wewnętrzne	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Netto bez opakowania	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com