

DIGITUS® CAT 6 modulär kontakt för rund kabel, oskärmad, Genomgångskontakt

AK-219602

EAN 4016032316787



CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, oskärmad för rundkabel, tvådelad

Enkel bearbetning med modulär crimptång DN-94004

- Pressverktyg - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Pass through connectors)
- Prestandaegenskaper: CAT 6, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
 - UL-certifierad
 - Tekniska egenskaper:
 - Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
 - Insättningskraft: 30 N
 - Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
 - Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com