

# DIGITUS® Kabel do transmisji danych ASSNET100 CAT 5e U/UTP - kabel instalacyjny, 305 m, Eca

ACU-4511-305

EAN 4016032317081



## Kabel instalacyjny DIGITUS kat.5e, U/UTP, Eca, AWG 23/1, PVC, 305m, szary, karton

Kabel instalacyjny ASSNET100 Cat.5e U/UTP charakteryzuje się następującą strukturą żył 4x2x AWG 23/1 CCA i osiąga częstotliwość transmisji do 100 MHz. Powłoka kabla PVC jest zgodna z BauPVO Euroclass Eca. Kabel nadaje się do strukturalnego okablowania budynków w obszarach drugorzędnych i trzeciorzędnych.

### Kable instalacyjne ASSNET gwarantują wyjątkową wydajność i jakość połączeń sieciowych

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: aluminium pokryte miedzią, AWG 23/1
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): nominalnie 0,50 mm
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±15 Ohm @ 1-100 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 2 GOhm x km min.
- Rezystancja pętli: maks. 262 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 3
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie czasowe: maks. 20 nS/100 m.
- Klasa izolacji: "b" zgodnie z normą EN 50174-2
- Maksymalna długość wkładki: 60 m
- NVP: 69%

### Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	2	8.58	36.00	34.00	28.00	34,272.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	1	4.29	20.00	35.00	35.50	24,850.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	4.29	20.00	35.00	35.50	24,850.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

