

# DIGITUS® Mini geslachtswisselaar / 9-polig

AK-610505-000-1

EAN 4016032319559



## Geslachtswisselaar, D-Sub9 Metalen behuizing, M/M, met zeskantbout

Geslachtswisselaar, D-Sub9, metalen behuizing, M/M, met zeskantbout

- Metalen versie
- Bezetting: 1:1
- Met zeskantmoeren

### Attributes

- Assortiment: Seriële en parallelle adapters
- Connector 1: DSUB, 9-pins, stekker
- Connector 2: DSUB, 9-pins, stekker
- Kabelkleur: divers
- Kabeltype: 9-aderig
- Kappen: Metalen behuizing
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.03 m

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.53	40.00	26.00	26.00	27,040.00
Packaging Unit Inside	10	0.10	1.50	14.50	4.00	87.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.30	3.10	1.30	5.24
Net single without Packaging	1	0.01	1.30	3.10	1.30	0.00

### Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)