

# DIGITUS® Mini geslachtswisselaar / 9-polig

AK-610506-000-1

EAN 4016032319573



## Geslachtswisselaar, D-Sub9 Metalen behuizing, F/F, met zeskantbout + moer

Geslachtswisselaar, D-Sub9, metalen behuizing, F/F, met zeskantbout + moer

- Metalen versie
- Bezetting: 1:1
- Met zeskantmoeren

### Attributes

- Assortiment: Seriële en parallele adapters
- Connector 1: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Connector 2: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Kabelkleur: divers
- Kabeltype: 9-aderig
- Kappen: Metalen behuizing
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.03 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	6.00	40.00	26.00	26.00	27,040.00
Packaging Unit Inside	10	0.12	15.00	11.00	3.00	495.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.10	3.00	1.20	3.96
Net single without Packaging	1	0.01	1.10	3.00	1.20	0.00

## Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)