

DIGITUS® Mini sıfır-modem adaptörü

AK-610513-000-I

EAN 4016032319702



Sıfır modem adaptörü, D-Sub9 Metal gövde, M/F, altıgen somunlu

Null modem adaptörü, D-Sub9, metal gövde, M/F, altıgen somunlu

- Metal gövde
- Atama 2-3, 3-2, 4-1/6, 5-5, 1/6-4, 7-8, 8-7, G-G

Attributes

- Çeşitler: Seri ve Paralel Adaptörler

- Kablo tipi: 9 telli
- Kapaklar: Metalik muhafaza
- Konektör 1: DSUB, 9 pimli, fiş
- Konektör 2: DSUB, 9 pimli, jak
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: çeşitli
- Uzunluk: 0.03 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	12.90	40.00	26.00	26.00	27,040.00
Packaging Unit Inside	10	0.26	10.00	7.00	2.50	175.00
Packaging Unit Single	1	0.03	2.00	3.00	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	3.00	2.00	0.00

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com