

DIGITUS® Patch panel CAT 6 klasy E o wysokiej gęstości, ekranowany, czarny

DN-91624S-SL-SH

EAN 4016032323297



Panel krosowy high density 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.6, ekranowany, 0.5U, czarny, prowadnica kabli

24-portowy panel krosowy DIGITUS® 0,5U oferuje wysoką gęstość upakowania. Ponieważ panel ma tylko 0,5U wysokości, na 1U można zainstalować 48 portów (2 panele po 24 porty każdy).

Oszczędność miejsca (tylko 0,5U) - Z osłoną przeciwkurzową - Wyjątkowa wydajność i jakość połączeń w sieci.

- Obszary zastosowań: Do 250 MHz, 1GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szafie rack 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Mocowanie kabla za pomocą szybkich zatrzasków
- Centralne połączenie uziemiające
- Kontakt z osłoną 360
- Zintegrowana klapka chroniąca przed kurzem
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał obudowy: 1,5 mm ocynkowana, walcowana na zimno stal zgodna z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0






- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, połączony styk 0,5 mm
- Ekranowanie RJ-45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Przewód uziemiający: Nie wchodzi w zakres dostawy
- Płytki drukowane: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl łączenia gniazd: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 MOhm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemiaenie)
- HE: 0,5

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 24
- Kategoria okablowania: Kat. 6

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	12.86	53.50	25.50	25.00	34,106.20
Opakowanie wewnętrzne	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com