DIGITUS Splitter VGA da 500MHz DIGITUS, 4 porte

DS-42110
EAN 4016032323815

Video Splitter 1 PC, 4 Monitors 500 MHz,HDSUB 15/F - 4xHDSUB 15/F, Max. 2048x1536p

Utilizzando uno splitter video è possibile utilizzare una sorgente video per visualizzare immagini identiche su 2, 4, 8 o 16 monitor - o su più schermi tramite propagazione. Così, uno splitter video può essere usato in svariati campi di applicazione, ad esempio, impianti di banco di prova, centri dati, centri di assistenza, trasmissione video, presentazioni e strutture educative.

Fornisce visualizzazione simultanea su quattro diversi monitor - ideale per aule, fiere, o esposizioni nei negozi

- Consente di dividere un segnale video da un PC su 4 monitor, o altri dispositivi di uscita video
- Larghezza di banda video: 500MHz
- Risoluzione massima: 2048x1536p @60Hz
- Max. distanza di trasmissione: 75m
- In cascata (max. 64)
- Custodia in metallo per una migliore schermatura EMI
- Supporto DDC, DDC2, DDC2B
- Ingresso/Uscita video: HD DSUB, a 15 pin, prese
- Numero di porte: 4
- Risoluzione max. HDTV: 2048 x 1536 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Ingresso del segnale: VGA
- Uscita del segnale: VGA

Package contents

- Splitter VGA da 500MHz, 4 porte
- Adattatore di rete
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00

More images:



POWER
DC5V
IN
OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4