

DIGITUS Répartiteur VGA DIGITUS 350MHz, 2 Ports

DS-41120-1
EAN 4016032323839



DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p

avec l'utilisation d'un répartiteur vidéo vous pouvez utiliser une source vidéo et afficher des images identiques sur les 2, 4, 8, 16 moniteurs ou plus par le biais d'un montage en cascade. Ainsi, un répartiteur vidéo peut être utilisé dans différents domaines d'application, par exemple installations banc d'essai, des centres de données, services d'assistance, diffusion vidéo, des présentations et des établissements d'enseignement

Fournit un affichage simultané sur deux écrans différents - Parfait pour les salles de classe, les salons, ou les projections en magasin

- Boîtier en plastique

- Bande passante vidéo: 350MHz
- Compatible DDC, DDC2, DDC2B
- Cascadable (max. 64)
- Distance de transmission Max.: 75m
- Entrée/sortie vidéo: Sub-D HD , 15-points, femelles
- Nombre de ports: 2
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: VGA
- Sortie de signal: VGA

Package contents

- Répartiteur VGA 350MHz, 2 ports
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

More images:



