

DIGITUS® mini GBIC-modul (SFP), 10 Gbps, 10km, med DDM-funktion

DN-81201

EAN 4016032324140



10G SFP+ modul, singlemode, DDM LC-duplexkontakt, 1310 nm, upp till 10 km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP)-transceivermodulerna erbjuder högsta kvalitet och tillförlitlighet. Oavsett om det gäller switch till switch, omvandlare till switch, omvandlare till omvandlare eller andra omfattande tillämpningsmöjligheter: Det stora utbudet av DIGITUS®-moduler gör att du kan använda fiberoptisk teknik på ett flexibelt sätt. Överensstämmelse med MSA-standarden (Multi Source Agreement) säkerställer kompatibilitet med tredjepartstillverkare.

Plug and play-anslutning med fiberoptik

- Mini GBIC SFP-modul (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatibel med följande tillverkare: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Stödjer DDM (digital diagnostisk övervakning)
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 10 Gbps Maximal datahastighet
- Överensstämmer med IEEE802.3ae 10 Gigabit-standarden
- Laserprodukt klass 1 enligt EN 60825-1
- Enkel plug and play-installation

- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anslutning: 1x LC Duplex
- Våglängd: 1310 nm
- Sändningseffekt: minst -8 dBm, högst -0,5 dBm
- Mottagningskänslighet: Minimum -12,5 dBm
- För ett avstånd på upp till 10 km
- Säker snabbkopplingsmekanism
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Attributes

- Läge: Singelmod
- Kontakt: LC
- Avstånd (km): 10
- Våglängd: 1310 nm
- DDM-stöd: yes
- Sändningsläge: Enkelriktat
- Tillverkarkompatibilitet: Universal (MSA)
- Ethernet-hastighet: 10 gigabit

Package contents

- SFP-modul

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	2.00	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:



Part Number	Rate Class	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
Fast Ethernet							
DS-4000	40GbE/20GbE	10 Gbps	10km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
DS-4001	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	
DS-4002	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
SFP+							
DS-4003	40GbE/20GbE	10 Gbps	10km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
DS-4004	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	
DS-4005	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
DS-4006	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	
DS-4007	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
DS-4008	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	
10G							
DS-4009	40GbE/20GbE	10 Gbps	10km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	
DS-4010	40GbE/20GbE	10 Gbps	10km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	
Fast Ethernet							
DS-4011	40GbE/20GbE	10 Gbps	10km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4012	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4013	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4014	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4015	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4016	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4017	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM3	100mm	0 to 70 °C	✓
DS-4018	40GbE/20GbE	10 Gbps	25km	LC Duplex OM4	100mm	0 to 70 °C	✓

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontaktarna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala drifttemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com