DIGITUS® Adaptador / conversor DisplayPort

AK-340410-001-S

EAN 4016032328582



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - HD15 St/Bu, 0.15m, c/ bloqueio, DP 1.1a, pb

Este adaptador/conversor é ideal para ligar um computador portátil ou computador com uma interface DP a um monitor VGA, projetor, monitor LCD/TFT através de um cabo de monitor VGA, por exemplo.

Utilize o seu monitor VGA existente com um dispositivo DisplayPort

- Suporta resoluções HDTV até 1080p / 60 Hz
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 34
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HD15, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Packaging: Polybag
- Length: 0.15 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	4.00	46.00	35.00	27.00	43,470.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	27.00	27.00	11.00	8,019.00
Packaging Unit Single	1	0.04	23.00	16.00	2.50	920.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	3.70	17.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com