

# DIGITUS® Cavo di installazione telefonica a nastro piatto

AK-460700-100-S

EAN 4016032329855



**Cavo a nastro modulare, 4 fili Lunghezza 100 M, AWG 26, CCA, nero**

Cavo d'installazione telefonico a nastro piatto a 4 conduttori per sistemi TAE o Western plug.

- Cavo modulare non schermato, AWG26
- 100 m a bobina

- Colore: nero con fili colorati
- Altre lunghezze per bobina, versioni e colori su richiesta

**Attributes**

- Assortimento: Cavi per telecomunicazione
- Lunghezza: 100 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	7.50	36.00	36.00	7.10	9,201.60
Packaging Unit Inside	1	1.88	16.50	16.50	10.00	2,722.50
Packaging Unit Single	1	1.88	16.50	16.00	10.00	2,640.00
Net single without Packaging	1	1.73	16.50	16.00	10.00	0.00

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com