DIGITUS Cavo di installazione telefonica a nastro piatto

AK-460701-100-S
EAN 4016032329862

Cavo a nastro modulare, a 6 fili Lunghezza 100 M, AWG 26, CCA, nero

Cavo d'installazione telefonico a nastro piatto a 6 conduttori per sistemi TAE o Western plug.

- Cavo modulare non schermato, AWG26
- 100 m a bobina
- Colore: nero con fili colorati
- Altre lunghezze per bobina, versioni e colori su richiesta

Attributes

- Assortimento: Cavi per telecomunicazione
- Lunghezza: 100 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	4.75	35.50	20.00	23.50	16,685.00
Packaging Unit Inside	1	1.19	10.50	17.00	17.00	3,034.50
Packaging Unit Single	1	1.19	10.00	17.00	17.00	2,890.00
Net single without Packaging	1	2.97	10.00	17.00	17.00	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com